



KIOSK V

スタンドアロン非接触型 デバイス

特長:



- PCI PTS 6.X 認証 (SREDバージョンのみ)
- 非接触型EMV L1 および L2 認証
- Apple VAS, Google Smart Tap, Mifare Suite, FeliCaに対応
- 最新のL2カーネル (Visa, Mastercard, American Express, Discoverなど) および広範囲な国際的カーネルに対応
- 主要交通系カーネル (Visa, American Express, Discover, Interac Transitなど) に対応
- ダイレクトおよびリモートキーインジェクションに対応
- 屋内および屋外で使用できる頑強で耐水性に優れた製品

共通カーネ 一つになるインテグレーション 複合な環境に対応



KIOSK V 仕様

寸法	75mm (H) x 60mm (W) x 11.2mm (D)
セキュリティ	PCI PTS 6.X (SREDバージョンのみ)
インタフェース	BLE (optional), RS232, TTL & USB
耐衝撃性 / 耐候性	IK07 / IP65
電源	5V via USB
メモリ	Flash 16MB (注: 外部フラッシュのサイズは16MB)
MTBF	500,000時間
キーマネジメント	DUKPT
暗号化	AES, RSA, TDES & Transarmor
動作温度	-30°C to 70°C (1時間あたり最大10°Cの変化)
保管温度 (SRED)	-30°C to 85°C (結露無し)
保管温度 (NON-SRED)	-40°C to 85°C (結露無し)
動作湿度	Maximum 95% (結露無し)
重量	50g (+/- 5g)



CORPORATE HEADQUARTERS

10721 WALKER STREET
CYPRESS, CA 90630
T: (714) 761-6368
TF: (800) 984-1010
F: (714) 761-8880
SALES@IDTECHPRODUCTS.COM

ASIA

+886-3-326-5988 (TAIWAN)
ASIA@IDTECHPRODUCTS.COM

LATIN AMERICA

(714) 761-6368
SALES@IDTECHPRODUCTS.COM

EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA

EMEA@IDTECHPRODUCTS.COM

ISO 9001 CERTIFIED
ISO 14001 CERTIFIED

IDTECH®

Value through Innovation

IDTECHPRODUCTS.COM

